

HATTAI



Schamotte-Ofen  
HATTAI

# Schamotte-Ofen HATTAI

## Warmluftofen

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Nennwärmeleistung 1)           | 8 bis 10 kW              |
| Feuerungswärmeleistung 2)      | ca. 13 kW                |
| beheizbarer Wohnraum bis zu 3) | 35 bis 55 m <sup>2</sup> |
| Brennstoffauflage 1)           | ca. 4 kg                 |
| Gewicht ohne Kamineinsatz      | 460 kg                   |
| Speicherdauer/Heizintervall    | ca. 3 h                  |


- 1) je nach Kamineinsatz, 2) je nach Brennstoffauflage  
3) je nach Bau-/Sanierungsjahr des Gebäudes  
Mindestanforderungen Schornstein: H = 4 m, D = 160 mm

### Individuell & hochwertig

Unsere Schamotte-Öfen sorgen für gesunde Wohlfühlwärme in Ihrem Zuhause. Dabei lassen sie sich ganz einfach und vielfältig variieren. Die Oberfläche kann mit Keramik, Naturstein und verschiedenen Putztechniken gestaltet werden – ganz nach Ihrem Geschmack!

Lassen Sie sich unverbindlich vom Ofensetzer in Ihrer Nähe beraten.

|                 |      |                                   |
|-----------------|------|-----------------------------------|
| WÄRMEVERTEILUNG | 40 % | Strahlungswärme<br>Gerätefront    |
|                 | 20 % | Strahlungswärme<br>Ofenoberfläche |
|                 | 40 % | Konvektionswärme                  |



Skizze: Die angegebenen Maße sind Mindestmaße.

Tunnelvariante

**SCHAMOTTE**  
– für Öfen mit  
**Herz  
& Hirn**

